

FLEXI



FLEXI (11 - 18 kW)

с масловпръскване, директно задвижване - асинхронен мотор клас IE3 и променлива скорост

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТ kW	НАЛЯГАНЕ bar	ДЕБИТ m ³ /min		Електро двигател	ЗАДВИЖВАНЕ	ОХЛАЖДАНЕ	РАЗМЕРИ в мм.	ТЕГЛО кг.	ПРИСЪЕД. РАЗМЕР	ЦЕНА ЛВ. без ДДС
			min.	max.				ш/д/в			
FLEXI 11	11	8	0.48	1.83	IE3	Ремъчно	Въздушно	1030/850/1380	356	3/4"	
		10	0.48	1.73							
FLEXI 15	15	8	0.64	2.20	IE3	Ремъчно	Въздушно	1030/850/1380	371	3/4"	
		10	0.64	2.00							
FLEXI 18	18	8	0.77	2.62	IE3	Ремъчно	Въздушно	1170/980/1440	492	1"	
		10	0.77	2.30							

FLEXI (11 - 18 kW) TD

върху ресивер със изсушител

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТ	НАЛЯГАНЕ	ВАРИАНТ	РАЗМЕРИ в мм.	ТЕГЛО кг.	ПРИСЪЕД. РАЗМЕР	ЦЕНА ЛВ. без ДДС
				ш/д/в			
FLEXI 11 TD	11	8 10	Върху ресивер 270л. CE - със Изсушител DR и филтрация SKLF	1960/915/1850	580	1"	при запитване
FLEXI 15 TD	15	8 10	Върху ресивер 270л. CE - със Изсушител DR и филтрация SKLF	1960/915/1850	600	1"	при запитване
FLEXI 18 TD	18	8 10	Върху ресивер 270л. CE - със Изсушител DR и филтрация SKLF	2235/1060/1950	725	1"	при запитване