



STRONG 2S

FLEXI (11 - 18 kW)

с масловпръскване, директно задвижване - Мотор с постоянен магнит IE4 и Променлива скорост

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТ kW	НАЛЯГАНЕ bar	ДЕБИТ m ³ /min		Електро двигател	ЗАДВИЖВАНЕ	ОХЛАЖДАНЕ	РАЗМЕРИ в мм.	ТЕГЛО кг.	ПРИСЪЕД. РАЗМЕР	ЦЕНА ЛВ. без ДДС
			min.	max.				ш/д/в			
STRONG 2S 22	22	8	1.40	4.10	IE4 PM	Директно	Въздушно	1620/1100/1450	850	1-1/4"	
		10	1.40	3.40							
STRONG 2S 30	30	8	2.40	5.89	IE4 PM	Директно	Въздушно	1900/1250/1550	980	1-1/2"	
		10	1.60	4.04							
STRONG 2S 37	37	8	2.70	6.82	IE4 PM	Директно	Въздушно	1900/1250/1550	1150	1-1/2"	
		10	2.30	5.74							
STRONG 2S 45	45	8	3.70	9.35	IE4 PM	Директно	Въздушно	2050/1550/2050	2050	2"	
		10	2.70	6.65							
STRONG 2S 55	55	8	4.80	12.12	IE4 PM	Директно	Въздушно	2050/1550/2050	2120	2"	
		10	3.70	9.32							
STRONG 2S 75	75	8	6.10	15.15	IE4 PM	Директно	Въздушно	2180/1720/2100	2450	DN65	
		10	4.80	12.05							
STRONG 2S 90	90	8	7.60	18.90	IE4 PM	Директно	Въздушно	2650/1850/1950	2750	DN65	
		10	6.10	15.20							
STRONG 2S 110	110	8	9.20	22.09	IE4 PM	Директно	Въздушно	2350/2000/1980	2825	DN80	
		10	7.50	18.80							
STRONG 2S 132	132	8	10.80	26.90	IE4 PM	Директно	Въздушно	2720/2200/2000	3680	DN80	
		10	8.80	22.20							
STRONG 2S 160	160	8	12.80	31.80	IE4 PM	Директно	Въздушно	2720/2200/2000	4230	DN80	
		10	10.70	26.70							
STRONG 2S 200	200	8	15.40	38.50	IE4 PM	Директно	Въздушно	3800/2100/2650	5900	DN100	
		10	14.00	34.90							
STRONG 2S 250	250	8	18.10	45.30	IE4 PM	Директно	Въздушно	3500/2100/2250	7150	DN100	
		10	16.30	40.80							
STRONG 2S 280	280	8	20.40	51.10	IE4 PM	Директно	Водно	4100/2100/2650	7200	DN100	
		10	18.00	45.10							
STRONG 2S 350	350	8	22.40	56.10	IE4 PM	Директно	Водно	3579/2100/2567	7330	DN100	
		10	20.40	50.20							

Възможно е изпълнение на 12 bar вариант на машините

Водно охлаждане е налично като опция при машините над 37kW

Гаранция 5 години