



SCROLLI



Scrolli (2-37 kW)

Безмаслен спирален компресор, ISO 8573-1 Class 0, асинхронен електромотор клас IE3

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТ kW	НАЛЯГАНЕ bar	ДЕБИТ m ³ /min		Електро двигател	ЗАДВИЖВАНЕ	ОХЛАЖДАНЕ	РАЗМЕРИ в мм.	ТЕГЛО кг.	ПРИСЪЕД. РАЗМЕР
			min.	max.				ш/д/в		
SCROLLI 2	2.2	8	-	0.24	IE3	Ремъчно	Въздушно	750/635/852	150	1/2"
SCROLLI 2	2.2	10	-	0.21	IE3	Ремъчно	Въздушно	750/635/852	150	1/2"
SCROLLI 3	3.7	8	-	0.40	IE3	Ремъчно	Въздушно	750/635/852	160	1/2"
SCROLLI 3	3.7	10	-	0.34	IE3	Ремъчно	Въздушно	750/635/852	160	1/2"
SCROLLI 7	7.4	8	-	0.80	IE3	Ремъчно	Въздушно	800/1100/950	335	1/2"
SCROLLI 7	7.4	10	-	0.68	IE3	Ремъчно	Въздушно	800/1100/950	335	1/2"
SCROLLI 11	11.1	8	-	1.20	IE3	Ремъчно	Въздушно	1150/830/1380	520	3/4"
SCROLLI 11	11.1	10	-	1.02	IE3	Ремъчно	Въздушно	1150/830/1380	520	3/4"
SCROLLI 15	14.8	8	-	1.60	IE3	Ремъчно	Въздушно	1200/870/1810	620	3/4"
SCROLLI 15	14.8	10	-	1.36	IE3	Ремъчно	Въздушно	1200/870/1810	620	3/4"

SCROLLI 2 TD	2.2	10	Върху галванизирани ресивер 270л. Със изсушител DR и филтрация							
SCROLLI 3 TD	3.7	10	Върху галванизирани ресивер 270л. Със изсушител DR и филтрация							

SCROLLI >15 kW - при запитване

Гаранция 5 години